

Световая панель **BEGRIFF O-SS-WS** используется для функционально-декоративного освещения в интерьере в качестве рекламного носителя. Рекламная световая панель соответствует ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 50948-2001 Пп. 5.1–5.4, 5.6–5.9, 6.1–6.3, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд. 6,7, ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Серия
Модель
Артикул
Тип
Способ крепления

Outdoor
BG-O-SS-WS
BG-O-SS-WS-A2
Односторонняя
К стене

Технические характеристики

Габаритный размер
Размер постера
Видимый размер изображения
Вес панели
Освещенность на поверхности
Потребляемая мощность
Входное напряжение
Рабочая частота
Выходное напряжение
Цветовая температура диодов
Срок службы диодов
Индекс цветопередачи (CRI)
Степень защиты

500 x 674 x 50 мм
420 x 594 мм
400 x 574 мм
5,0 кг
3000 лк
7,0 Вт
220-240 В
50/60 Гц
12 В
6 000 – 10 000 К
50 000 ч
> 80
IP 65

Материалы и компоненты

Материал профиля
Материал матрицы
Способ создания матрицы
Источник света

Алюминий
ПММА
V-образная фрезеровка
SMD 5630

Прочие характеристики

Гарантия
Коэффициент мощности блока питания
Размер упаковки

1 год
> 65%
590 x 765 x 90 мм



Основные преимущества световой панели BEGRIFF:

- Использование технологии V-образной фрезеровки при производстве матрицы обеспечивает максимальную яркость и равномерное свечение по всей поверхности панели;
- Система снижения тепловой нагрузки светодиодов гарантирует свечение без деградации в течение минимум 3-х лет;
- Коэффициент цветопередачи (CRI) не менее 80 исключает искажение фирменных цветов в рекламных имиджах;
- Гарантийный срок 3 года.

«Outdoor» - серия герметичных панелей с антивандальным замком для размещения наружной рекламы. Современная и технологичная замена световым коробам. Имеют надежную защиту от атмосферных осадков и несанкционированного доступа. Идеально подходят для размещения на улице в местах большого скопления аудитории, где присутствует риск взлома конструкции и порчи постера. Толщина этой панели всего 5 см!