

Световая панель **BEGRIFF F-DS-HS** используется для функционально-декоративного освещения в интерьере в качестве рекламного носителя. Рекламная световая панель соответствует ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 50948-2001 Пп. 5.1–5.4, 5.6–5.9, 6.1–6.3, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд. 6,7, ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Серия
 Модель
 Артикул
 Тип
 Способ крепления

Frame
BG-F-DS-HS
BG-F-DS-HS-A0
Двусторонняя
На токопроводящих тросах

Технические характеристики

Габаритный размер
 Размер постера
 Видимый размер изображения
 Вес панели
 Освещенность на поверхности
 Потребляемая мощность
 Входное напряжение
 Рабочая частота
 Выходное напряжение
 Цветовая температура диодов
 Срок службы диодов
 Индекс цветопередачи (CRI)

871 x 1219 x 22 мм
841 x 1189 мм
815 x 1163 мм
17,8 кг
2500 лк
24,0 Вт
220-240 В
50/60 Гц
12 В
6 000 – 10 000 К
50 000 ч
> 80

Материалы и компоненты

Материал профиля
 Материал матрицы
 Способ создания матрицы
 Источник света

алюминий
ПММА
V-образная фрезеровка
SMD 3528

Прочие характеристики

Гарантия
 Коэффициент мощности блока питания
 Размер упаковки

3 года
> 65%
941 x 1289 x 65 мм



Основные преимущества световой панели BEGRIFF:

- Использование технологии V-образной фрезеровки при производстве матрицы обеспечивает максимальную яркость и равномерное свечение по всей поверхности панели;
- Система снижения тепловой нагрузки светодиодов гарантирует свечение без деградации в течение минимум 3-х лет;
- Коэффициент цветопередачи (CRI) не менее 80 исключает искажение фирменных цветов в рекламных имиджах;
- Гарантийный срок 3 года.

“Frame” – это панели с высококачественным алюминиевым профилем классической, всегда актуальной, формы. Они органично дополняют интерьер торгового зала, кинотеатра, финансового учреждения или спортивного центра и подчеркнут стиль рекламного имиджа.

Система профиля “Click” позволяет многократно без усилий менять изображение. Способ крепления на токопроводящих тросах расширяет возможности размещения панелей в интерьере.